

ШИРОКИЙ ВЫБОР



Область применения

Модель	Тип	Рекомендуемая высота (*)	Нагрев			
			A	E	P	
Minibel		До 1,8 м	•	•		Киоски, кафе быстрого питания и небольшие магазины. Рестораны и места с закрытой или автоматической дверью при малом воздухообмене.
Eco (только E) Optima Recessed Optima		До 2,2 м	•	•	•	Маленькие и средние помещения. Рестораны, магазины и места со средним и большим воздухообменом. Создание различных парковых зон. Защита от проникновения пыли, запахов, насекомых. Установка в фальшь потолок. Изоляция и герметизация зон курения.
Kool (только A) Deco Windbox Recessed Windbox VariWind Compact (только M) RotoWind (только M,G) Rund (только M,G)	S M G	До 2,5 м До 2,8 м До 3,2 м	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •	Средние и большие помещения с большим воздухообменом. Защита от проникновения пыли, запахов, насекомых. Холодные комнаты. Установка в фальшь потолок. Изоляция и герметизация зон курения.
Windbox	B L XL	До 4 м До 4,5 м До 7 м	• • •	• • •	• • •	Средние и большие помещения с большим воздухообменом. Промышленные двери. Защита от проникновения пыли, запахов, насекомых. Холодные комнаты. Установка в фальшь потолок.
Max		До 5 м	•	•	•	Промышленные двери. Погрузочная площадка. Вертикальная установка с одной стороны двери, либо с каждой стороны. Горизонтальная установка.

(*) Максимальная монтажная высота установки зависит от условий помещения. Свяжитесь с нами, если у вас возникли какие-то вопросы.

(A) только воздух, (E) электрическое нагревание, (P) водяной теплообменник LPHW.